



г. Москва

Заказчик:

Исх. № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Объект:

### **Покрытия для внутренней отделки, на водной основе** **Покрытие Innenlasur UV 100**

Покрытие: лессирующее, матовое, цветное, в бесцветном варианте стойкое к УФ-излучению.

Система: на водной основе.

Применение: для деревянной обшивки, вагонки, блок-хауса, клееного бруса, деревянных срубов. Колеровка Innenlasur UV 100 по карте Livingwood, Stylewood. Для первичных и обновляющих покрытий. Колеруется заводскими пигментами Adler. Благодаря тонкому помолу пигментных частиц при их производстве, лазурь особенно хорошо подчеркивает и выделяет текстуру древесины (рисунок древесины).

#### **Отличительные особенности покрытия ADLER Innenlasur UV 100:**

- ✓ Экологичность;
  - ✓ Прозрачное матовое исполнение без блеска сохраняет естественный цвет древесины;
  - ✓ Содержит эффективные светостабилизаторы, поглощающие УФ-излучение и стабилизирующие лигнин. За счёт этого естественный цвет древесины сохраняется гораздо дольше, чем в случае использования обычных бесцветных лессирующих красок;
  - ✓ Превосходная устойчивость прозрачного покрытия к пожелтению;
  - ✓ Легко наносится и растекается;
  - ✓ Быстро высыхает (1 час);
  - ✓ Не оставляет следов от кисти, в т. ч. на темных оттенках;
  - ✓ Нежные оттенки для детских комнат, привлекательные оттенки для спален и гостиных комнат, дизайнерские оттенки.
- ❖ **Фактические расходы продуктов** соответствуют заявленным в технических описаниях и зависят от впитываемости древесины, от подготовки к окраске (зернистость шлифовальной шкурки, например 80 или 120 мкм), от используемого малярного инструмента.



## СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расчет дан на 1 м<sup>2</sup>:

Шлифование – шлиф. шкурка 120 мкм.

Перечень операций	Артикул	Системные продукты
Грунтовочный и финишный слой	30800	<b>ADLER Innenlasur UV 100</b> Прозрачная лазурь для создания натурального эффекта во внутренних помещениях. Широко применяется в цветном варианте для оформления деревянных интерьеров. Богатая коллекция оттенков. Высокая паропроницаемость покрытия. Машинная колеровка. Примечание. Покрытие с шелковистым блеском см. тех описание на продукт ADLER Innenlasur. Арт.30801  Цена: 21,90 у. е./л (упаковка 10л) Расход: 0,07 л /м <sup>2</sup> Расчет: 0,07 л/м <sup>2</sup> x 2 слоя x 1 м <sup>2</sup> x 21,90 у. е./л = <b><u>3,07 у. е.</u></b> Технологическое время сушки 4 час
		<b>ИТОГО:</b> <b><u>3,07 у. е.</u></b>

Стоимость дана без учета стоимости колеровки.

### **Сопутствующие продукты:**

**1. Акриловый герметик для швов Ramsauer Acryl 160 (разные оттенки), в тубах по 600мл.**

*Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.*

*Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.*

*Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.*

*Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.*