



г. Москва

Заказчик:

Исх. № _____ от «__» _____ 2022 г.

Объект:

**Покрытия для наружной отделки деревянных домов и построек.
Кроющее покрытие.**

Adler Lignovit Primo + Lignovit Sperrgrund + Lignovit Color STQ

Покрытие: экологичное, эластичное, атмосферостойкое и светостойкое, защита от насекомых, поражения синевой и плесневым грибом.

Система: на водной основе.

Применение: для деревянных фасадов, вагонки, деревянной обшивки. Хорошая кроющая способность при сохранении фактуры древесины. Колеровка по карте RAL. Для первичных и обновляющих покрытий. Колеруется заводскими светостойкими пигментами Adler, разработанными специально для наружной окраски.

Отличительные особенности покрытия:

- ✓ высокая степень защиты от синевы, грибка, насекомых (3-й класс по европейским нормам, самый надежный для российских климата);
- ✓ тонкослойное, паропроницаемое покрытие;
- ✓ долго сохраняет эластичность;
- ✓ высокая атмосферостойкость;
- ✓ обеспечивает многолетнюю защиту древесины даже при экстремальных погодных условиях;
- ✓ высокая стойкость к УФ-излучениям, благодаря заводским светостойким пигментам Adler;
- ✓ визуально превосходно выглядит, сохраняет фактуру древесины;
- ✓ не смывается, не отшелушивается;
- ✓ сочные насыщенные оттенки и красивые пастельные тона;
- ✓ покрытия Lignovit Sperrgrund и Adler Lignovit Color имеют собственную защиту от поражения синевой и плесенью.

❖ **Фактические расходы продуктов** соответствуют заявленным в технических описаниях и зависят от впитываемости древесины, от подготовки к окраске (зернистость шлифовальной шкурки, например 80 или 120 мкм), от используемого малярного инструмента.

СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Расчет дан на 1 кв.м:

Подготовка к окраске шлиф. шкурка 80 мкм.

Перечень операций	Артикул	Системные продукты
Грунтовочный слой	53134	<u>Adler Lignovit Primo</u> Водный грунт с биоцидной защитой против синевы, грибка и насекомых. Высокий класс защиты (3-й класс по европейским нормам). Цена: 17,60 у. е./л (упаковка 22 л) Расход: 0,10 л/м ² Расчет: 0,10 л/м ² x 1 м ² x 17,60 у. е./л = <u>1,76 у. е.</u> Промежуточная сушка ок. 3–4 часов.
Изолирующий слой. Применяется для белых и светлых оттенков	40960	<u>Lignovit Sperrgrund</u> Изолирующая белая грунтовка для дерева, против красящих компонентов, содержащихся в древесине. Покрытие защищено от поражения синевой и плесневым грибком. На базе специальной дисперсии акриловых смол. Цена: 20,00 у. е./л (упаковка 18 л) Расход: 0,10 л/м ² Расчет: 0,10 л/м ² x 1 м ² x 20,00 у. е./л = <u>2,00 у. е.</u> Промежуточная сушка около 3–4 часов Рекомендуется легкая подшлифовка 280 мкм. При необходимости Lignovit Sperrgrund возможно подколоровать под цвет финишного покрытия.
Промежуточный и финишный слой	53224	<u>Adler Lignovit Color STO</u> Водорастворимое кроющее покрытие для наружных работ. На основе высококачественной акриловой дисперсии. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Покрытие защищено от поражения синевой и плесневым грибком. Колеруется по карте RAL. Цена: 21,50 у. е./л (упаковка 22 л) Расход: 0,09 л/м ² Расчет: 0,09 л/м ² x 2 сл x 1 м ² x 21,50 у. е./л = <u>3,87 у. е.</u> Промежуточная сушка около 3–4 часов
		ИТОГО: <u>7,63 у. е.</u>

Стоимость дана без учета стоимости колеровки

Стоимость колеровки 1л – по запросу

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1

Тел./факс: +7(495)739-37-32, +7(495)739-37-33

E-mail: info@holzschutz.ru | Web: www.adler-lacke.ru



Сопутствующие продукты:

1. Средство для защиты торцов:

- на основе акриловых смол **Adler Hirnholz-Versiegelung** (арт.55621)
- на алкидной основе **Allwetterlack** (арт.50020,50023)

2. Акриловый герметик для швов Ramsauer Acryl 160 (разные оттенки), в тубах по 600мл.

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.