



г. Москва

Заказчик:

Исх. № _____ от «__» _____ 2022 г.

Объект:

**Покрытия для наружной отделки деревянных домов и построек.
Кроющие покрытия
Система Adler Pullex Imprägnier Grund + Pullex Color**

Покрытие: цветное, матовое с шелковистым блеском.

Система: на основе растворителя, без содержания ароматических углеводов.

Применение: для деревянных фасадов, бруса, деревянных срубов, оцилиндровки, термодревесины, вагонки, деревянной обшивки, заборов, балконов. Колеровка по карте RAL, NCS, Color1200. Более 1000 оттенков. Для первичных и обновляющих покрытий.

Pullex Color колеруется заводскими светостойкими пигментами Adler, разработанными специально для наружной окраски.

12 отличительных особенностей покрытия:

- ✓ высокая степень защиты от синевы, грибка, насекомых (3-й класс по европейским нормам, самый надежный для российских климата);
 - ✓ эффективная защита древесины, в т. ч. в условиях эксплуатации сырого влажного климата;
 - ✓ тонкослойное, паропроницаемое покрытие;
 - ✓ высокая атмосферостойкость;
 - ✓ высокая стойкость к УФ-излучению;
 - ✓ не смывается, не трескается, не отшелушивается и не отслаивается;
 - ✓ высокая заполняющая способность Pullex Color (сух.остаток 73%);
 - ✓ не содержит ароматических углеводов;
 - ✓ визуально превосходно выглядит;
 - ✓ Adler Pullex Color имеет собственную защиту от поражения синевой и плесенью.
- ❖ **Фактические расходы продуктов** соответствуют заявленным в технических описаниях и зависят от впитываемости древесины, от подготовки к окраске (зернистость шлифовальной шкурки, например 80 или 120 мкм), от используемого малярного инструмента.



СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расчет дан на 1 м²:

Шлифование шлиф. шкурка 80 мкм.

Перечень операций	Артикул	Системные продукты Adler
Грунтовочный слой	50209	<u>Adler Pullex Imprägnier Grund</u> Защитная пропитка для древесины на основе растворителей без ароматических углеводов. Обеспечивает надежную защиту от гнили, синевы, грибка и насекомых. Цена: 17,00 у. е./л (упаковка 20 л) Расход: 0,10 л/м ² Расчет: 0,10 л/м ² x 1 м ² x 17,00 у. е./л = <u>1,70 у. е.</u> Технологическое время сушки 12 часов
Промежуточный и финишный слой	5053010	<u>Adler Pullex Color</u> Универсальное, шелковисто-матовое тонкослойное крошечное покрытие для древесины снаружи помещений. Покрытие Adler Pullex Color имеет собственную защиту от синевы и поражения плесенью. Сухой остаток 73% Цена: 40,20 у. е./л (упаковка 10 л) Расход: 0,18 л/м ² Расчет: 0,09 л/м ² x 2 слоя x 1 м ² x 40,20 у. е./л = <u>7,24 у. е.</u> Технологическое время сушки 12 часов между слоями
		ИТОГО: <u>8,94 у. е.</u>

Стоимость дана без учета стоимости колеровки

Стоимость колеровки 1л – по запросу

Сопутствующие продукты:

1. Средство для защиты торцов:

- на основе акриловых смол **Adler Hirnholz-Versiegelung** (арт.55621)
- на алкидной основе **Allwetterlack** (арт.50020,50023)

2. Акриловый герметик для швов Ramsauer Acryl 160 (разные оттенки), в тубах по 600мл.

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышены е расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.